

4 設備監視

無線機

簡易無線機 VX-582

防水 防じん



特長

- 強力防水・防じん。アンテナやバッテリーをはずしても水から本体を守ります。[IP57]
- コンパクトで衝撃にも強い、堅牢構造。
- 操作はシンプルで使いやすい。ワンタッチで警告音を発するエマージェンシー機能。大きなトークスイッチ。右手でスムーズにダイヤル操作。キー選局も可能。



	VX-582UCAT	VX-582VCAT	VX-582UFT	VX-582VFT
用途	簡易無線		一般業務用無線	
周波数	460MHz帯35波	150MHz帯9波	最大35チャンネル、メモリ可*	
	*UFT:360.0~380.0MHz、405.0~425.0MHz、450.0~469.0MHz/VFT:142.000~162.0375MHz			
通信方式	プレストーク式			
電波型式	F3E、F2D			
定格電圧	DC7.4V±10%			
使用温度範囲	-20℃~+60℃			
消費電流	送信時 5W:約1.7A 1W:約0.8A / 受信時 約400mA / 待受時 約50mA			
寸法	97(H)×56(W)×34(D)mm(FNB-V86L装着時、突起物を除く)			
質量	約270g(アンテナ、ベルトクリップ、FNB-V86L装着時)			
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイナー方式			
受信感度	-8dBμ (12dB SINAD)	-7dBμ (12dB QS)	-8dBμ (12dB SINAD)	-7dBμ (20dB QS)
スピーカー出力	700mW以上(10%歪時)			
送信出力	1Wまたは5Wの指定(初期設定による)			
自動識別装置	副搬送波MSK方式2.400bps		なし	
品番	[K-0406]	[K-0407]	[K-0408]	[K-0409]

簡易無線機 GL2500R

防水 防じん 防爆



特長

- 水にもミクロの塵にも強い無線機。[IP67]
- 地球環境への対応はグローバルモデルの常識。
- 現場での使いやすさを追求したシンプル設計。
- 2年保証。
- 過酷な現場に求められる確実に信頼できる通信。FM 防爆対応。



用途	一般業務用		複数波簡易業務用	
	UHFモデル	UHFモデル	VHFモデル	VHFモデル
型式名	JJH38RDC9AA3AN	JJH38RDC9AA3ANCR	JJH38KDC9AA3AN	JJH38KDC9AA3ANC
周波数	403-430.440-470MHz	403-430.440-470MHzのうち指定の35波	142-170MHz	154.45-154.61MHzのうち指定の9波
チャンネル数	16チャンネル	16チャンネル	16チャンネル	9チャンネル
外形寸法(突起物含まず)	約(H)102×(W)57×(D)37mm(1400mAリチウムイオン電池装着時)			
保護等級	IP67			
重量	約305g(1400mAhリチウムイオン電池装着時)			
送信出力	1 / 4W		1 / 5W	
品番	[K-0410]	[K-0411]	[K-0412]	[K-0413]

簡易無線機 TC-700ExPLUS

防水 防じん 防爆 非常警報



特長

- 防じん・防水性能。[IP64]
- 本質安全防爆構造。
- 本機が転倒放置されても、自動的に警報音を発報し、周囲に危険を知らせます。



用途	簡易業務用		一般業務用
	型式名称	TC-700Ex PLUS	TC-700Ex PLUS
型式検定合格番号(国内防爆検定)	第 TC19297号	第 TC19298号	第 TC19297号
周波数	465MHz	142-162.0375MHz	400-470MHz
チャンネル数	16	16	16
送信出力	1-3W	1W	1-3.5W
外形寸法/重量	約122mm(H)×55mm(W)×38mm(D) 410g(電池装着時:突起物含まず)		
バッテリー及び使用時間	リチウムイオン(7.4V 1700mAh)/約14時間(送信5:受信5:待ち受け90)		
工事設計認証番号	001TYAA1192	001FBA1117	001FAA1161
取得年月日	平成22年1月12日	平成22年1月12日	平成22年4月8日
品番	[K-0414]	[K-0415]	[K-0416]